

Aluminium-Spray

Filmbildendes Spray

Zusammensetzung

1 g Spraylösung (Suspension und Treibmittel) enthält:
Aluminium mikr. 33 mg

Behälter und Inhalt

Spraydose mit 200 ml Aerosolspray

Anwendungsgebiet

Zum Besprühen von Flächen.

Durch die Anwendung von Aluminium-Spray wird ein gleichmäßiger aus einem Aluminium-Mikronisat bestehender Film erzeugt. Dieser Film ist elastisch und luftdurchlässig.

Art und Dauer der Anwendung

Fläche aus ca. 30 cm Entfernung so lange besprühen, bis sich ein gleichmäßiger Film gebildet hat.

Nach Bedarf wiederholen.

Vor Gebrauch kräftig schütteln!

Kennzeichnungselemente nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrenhinweise

- H222 Extrem entzündbares Aerosol.
- H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
- H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sicherheitshinweise

- P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
- P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
- P280 Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
- P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.
- P501 Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Gefahrbestimmende Komponente

2-Propanol (Isopropylalkohol; Isopropanol)

Signalwort: Gefahr

Piktogramme:



UFI: UNT6-7MX5-GP05-241P